




[使用例]

プレス板型ワイヤークリップ

No.	サイズ (ワイヤー径)	r	d	締付トルク (N・m)	取付 個数	取付間隔 (cm)	重量 (g)
AK7440	4	2	M4	2.2	3	5	8
AK7441	5	2.5	M5	3.0	3	5	15
AK7442	6	3	M6	4.4	3	5	25
AK7443	8	4	M8	10	4	5	52

※材質:SUS304



板型ワイヤークリップ





[使用例]

仕様	No.	使用 ワイヤー径	サイズ	L	B	重量 (g)
シングル	AK7410	1.5	2	15	11	4
	AK7411	2	3	17	14	5
	AK7412	3	4	20	17.5	10
	AK7413	4	5	25	19	14
	AK7414	5	6	30	25	26
	AK7415	6	8	38	31	49
	AK7416	8	10	47.5	37.5	92
ダブル	AK7420	1.5	2	30	11	9
	AK7421	2	3	34	14	11
	AK7422	3	4	40	17.5	21
	AK16813	4	5	50	19	27
	AK16814	5	6	60	25	52
	AK16815	6	8	75	30.5	100
	AK16816	8	10	95	39	184

※材質:SUS304

※サイズと使用ワイヤーロープ径が異なります。



サーキュラークリップ



[使用例]

No.	サイズ (ロープ径)	L	D	D1	六角 レンチ	締付トルク (N・m)	重量 (g)	使用荷重 (kg)
AK15177	1	12	6	2	0.9	0.15	2	10
AK15178	1.2/1.5	15	9	3	1.5	0.5	7	20/30
AK15179	2	16	10	4	2	1.2	8	40
AK15180	2.5	18	12	5	2.5	2.2	15	50
AK15181	3	20	14	6	2.5	2.2	17	70
AK15187	4	22	17	8	3	3.5	27	100
AK15188	5	28	19	10	4	5	39	150
AK15189	6	32	22	12	5	11	56	200

※材質:SUS316(サイズ1:SUS303、サイズ4・5・6:SUS304) ねじ:SUS304
 ※使用荷重は、ワイヤー構成7×7または7×19を使用し、上表の締付トルクで止めねじ
 を固定した場合の値です。
 ※六角レンチは別売となります。

